

ARCO

גוף תאורה שקוע עגול DARK LIGHT



CE CB IP65 5 שנות אחריות ת"י 2019 LM80 TM21 LM79

גוף תאורה שקוע תקרה דארקלייט עם מקדם סנוור נמוך $UGR < 16$ אטום למים IP65. מוצע במגוון עוצמות 6-40 וואט וגוון אור לבחירה כסטנדרט 3000/3500/4000 קלווין. מיועד להתקנה בתקרות שקועות במגוון גדלים 75-210 מ"מ. אורך חיים ארוך 100,000 שעות. לשימושים מגוונים לרבות איזורים חשופים ללחות.

- ⊙ מקדם סינוור נמוך במיוחד - $UGR < 16$
- ⊙ גוף ביציקת אלומיניום וצביעת אפוקסי IP65
- ⊙ נצילות אורית גבוהה עד 137lm/w
- ⊙ עוצמות תאורה מגוונות מ 6 עד 40 וואט
- ⊙ דרייבר PHILIPS עם אורך חיים של 100,000 שעות עבודה



מאפיינים

L90 100,000 h
5 שנים
PHILIPS
100,000 h
OSRAM SMD
-20° עד +50°

אורך חיים
אחריות
יצרן דרייבר
אורך חיים דרייבר
יצרן לדים
טווח טמפרטורות

מארז וגימור

IP65
IK05
אלומיניום בצביעת אפוקסי
PC
לבן
כסוף / לבן / שחור

דרגת אטימות
חוזק מכני
גוף
דיפיוזר
צבע טבעת
צבע ריפלקטור

נתונים טכניים

מתח עבודה
הספק
מחלקת הגנה
אופטיקות
יעילות אורית
גוון אור
CRI
מקדם הספק (PF)
THD
SDCM
UGR

AC220-240 V 50/60 Hz
6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 w
Class II
60°
133-137.5 lm/W
CCT 3000/3500/4000 K
90
0.9
<10%
<3
<16

תקנים

TM-21
RoHS

LM79
LM80

CB
CE

משקל	גובה B	קוטר A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
180 g	70 mm	Ø 85 mm	133 lm/W	60	3000/3500/4000 K	800 lm	6 W	ARCO-6-85
280 g	78 mm	Ø 110 mm	138 lm/W	60	3000/3500/4000 K	1,380 lm	10 W	ARCO-10-110
610 g	91 mm	Ø 135 mm	136 lm/W	60	3000/3500/4000 K	2,050 lm	15 W	ARCO-15-135
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	133 lm/W	60	3000/3500/4000 K	1,990 lm	15 W	ARCO-15-180
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	133 lm/W	60	3000/3500/4000 K	2,660 lm	20 W	ARCO-20-180
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	132 lm/W	60	3000/3500/4000 K	3,975 lm	30 W	ARCO-30-180
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	132 lm/W	60	3000/3500/4000 K	5,300 lm	40 W	ARCO-40-180
1580 g	120 mm	Ø 242 mm	137.5 lm/W	60	3000/3500/4000 K	2,375 lm	20 W	ARCO-20-242
1580 g	120 mm	Ø 242 mm	137.5 lm/W	60	3000/3500/4000 K	4,125 lm	30 W	ARCO-30-242
1580 g	120 mm	Ø 242 mm	137.5 lm/W	60	3000/3500/4000 K	5,500 lm	40 W	ARCO-40-242

אופטיקות

